

BUCHER CITYCAT 5006 5,6m³ ZAMIATARKA ULICZNA



Numer ref.:	FG90364
Typ pojazdu	Zamiatarki
Data I rej. / Rok prod.	06/2022
Przebieg	792 km
Moc	160 KM
Norma EURO	EURO 6
Skrzynia biegów	automatyczna
Kolor nadwozia	żółty
VIN	TEBC50AF6NKKV09364

OSIE, OPONY, HAMULCE

Rozstaw osi	2450 mm
Oś 1	265/70 R19,5
Oś 2	265/70 R19,5

MASA I ŁADOWNOŚĆ

Dł/Szer/Wys	6150 mm
Masa własna	5500 kg
Ładowność	500 kg
DMC	10500 kg

INFORMACJE DODATKOWE

Przebieg - 150 mth / 792 km

4-gwiazdkowy certyfikat PM2.5/10

Hydrostatycznie sterowany układ kierowniczy na cztery koła

Osiągi podczas jazdy Prędkość robocza 0-20 km/h

Prędkość jazdy 0-80 km/h*

Zdolność pokonywania wzniesień do 30%

Podwozie

Wiodące podwozie ramowe firmy Bucher Municipal z konstrukcją o profilu C

DMC 10500 kg / 10400 kg (80 km/h)

Masa własna 5500 kg / 5500 kg (80 km/h)

Ładowność 5000 kg / 4900 kg (80 km/h)

Silnik Euro 6

FPT, Iveco Euro 6 NEF4 Euro VI Step E

Całkowita pojemność skokowa 4485 cm³

Moc 118 kW

Moment obrotowy 580 Nm

Zbiornik AdBlue 30 litrów

Układ kierowniczy

Hydrostatyczny układ kierowniczy na cztery koła ze wspomaganiem hydraulicznym, mechaniczny układ kierowniczy w wariancie 80 km/h.

Osie

Tylna oś jako skrętna oś napędowa z mechanizmem różnicowym. Przednia oś jezdna ze sprężynami śrubowymi i amortyzatorami.

Podbieranie zmiatanego materiału

Zasada zasysania, z ciągnionym, wykonanym ze stali nierdzewnej otworem ssącym przed osią, może być hydraulicznie przesuwana o 400 mm na bok wraz ze szczotkami bocznymi. Wysokowydajny wentylator ssący z bezstopniową regulacją.

Pojemnik na zmiotki

Hydraulicznie odchylany i zamykany zbiornik o pojemności 5,6 m³

Wysokość wysypu 930 mm

Wysokość wysypu (wysoki wywrót) 1550 mm

Szerokość wysypu 1700 mm

Kąt wysypu 51°

Układ wodny

Zbiornik wody ok. 880 litrów

Jedna pompa wodna do dysz wodnych

Szczotki zmiatające

2 szczotki zmiatające lewa i prawa Ø 900 mm

Bezstopniowa regulacja prędkości 0-150 obr.

Zabezpieczenie przed uruchomieniem

3. szczotka przednia do zmiatania na szerokości do maks. 3768 mm oraz do zmiatania narożników i ramp, może być używana z lewej, prawej strony i na drugim poziomie.

Dodatkowe opcje:

- Klimatyzacja
- Odchylanie do góry
- Wąż ssący do liści
- Szczotka do chwastów
- Hydraulicznie odchylana szczotka boczna
- Wysokociśnieniowy system wodny z łańcuchem
- Pojedynczy podnośnik szczotki bocznej
- Urządzenie do podnoszenia kraty na liście
- Oświetlenie robocze LED
- Kamera cofania i zasysania
- Przechwytywanie danych