

TEREX FINLAY 863 PRZESIEWACZ 18,3 T *514 mth



Numer ref.:	G200129
Typ pojazdu	Inne
Marka	Terex
Data l rej. / Rok prod.	2021
Przebieg	514 mth
Moc	55 kW
Rodzaj napędu	gąsienice
Kolor nadwozia	czerwony
VIN	TRX863HSTDGM34815

MASA I ŁADOWNOŚĆ

Masa własna 18300 kg

INFORMACJE DODATKOWE

514 godzin pracy !

Podwozie gąsienicowe

Waga (ok.) 18 300 kg

Szerokość (transport) 2,55 m

Długość (transport) 9,6 m

Wysokość (transport) 3,1 m

Szerokość (operacyjna) 12,1 m

Długość (operacyjna) 14,1 m

Wysokość (operacyjna) 3,5 m

Maszyna przetwarza do 250 ton na godzinę i może być zasilana koparką, ładowarką kołową lub mobilną kruszarką.

Wytrzymała skrzynia sitowa może być wyposażona w sita siatkowe, sita harfowe lub blachę perforowaną. Kąt sita można regulować hydraulicznie od 14° do 18°. Skrzynkę sita można podnieść hydraulicznie o 500 mm, co ułatwia wymianę sit.

Kąt przenośnika nadwymiarowego ziarna można

regulować hydraulicznie od 15° do 24°. www.truckport.pl

email: info@truckport.pl

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

1. PODAJNIK / LEJEK

Pojemność zbiornika: 5m³ (6,54yd³) z hydraulicznie składanymi nadstawkami zbiornika
Wysokość napełnienia: 3,3 m (10' 10")
Szerokość podawania: 2,2 m (7 stóp 3")
Napęd: hydrauliczna zmienna prędkość

2. PODWOZIE

Szerokość gąsiennicy: 400 mm (16 cali)
Podwójne śledzenie prędkości
Pochylenie: 39°
Kąt obliczania: 9° min

3. SKRZYŃKA EKRANOWA

Pokład górny: 2,76m x 1,22m (9' x 4')
Dolny pokład: 2,76m x 1,22m (9' x 4')
Kąt ekranu: 14° - 18°, regulowany hydraulicznie
Wylot skrzyni sitowej podnosi się hydraulicznie o 500 mm do
aby ułatwić zmianę ściegu
Całkowita powierzchnia ekranu: 6,7m² (72ft²)

4. PAS Z DROBNOZIARNISTYM

Szerokość taśmy: 650 mm (26 cali)
Kąt pracy: 25°
Standardowa wysokość rozładunku: 3,85 m (12 stóp 8 cali)
Pojemność składowiska: 85m³ (111yd³)

5. PASMA ŚREDNIEGO ZIARNIENIA

Szerokość taśmy: 650 mm (26 cali)
Kąt pracy: 25°
Standardowa wysokość rozładunku: 3.68m (12' 1")
Pojemność składu: 75m³ (98yd³)

6. TAŚMA NAWIERZCHNIOWA

Szerokość taśmy: 1m (40")
Kąt pracy: 15° - 24°, regulowany hydraulicznie
Wysokość rozładunku: 3,5 m (11 stóp 6 cali)
Pojemność magazynu: maks. 64m³ (83,8yd³)

JAK NOWY, GOTOWY DO PRACY!

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!

tel. +48 77 400 38 40

www.truckport.pl

email: info@truckport.pl

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.