

MAN TGS 26.480 6x2 EURO5 WUKO WIEDEMANN SUPER 2000



Numer ref.:	G300110
Typ pojazdu	Inne pojazdy
Marka	MAN
Data I rej. / Rok prod.	09/2013
Przebieg	264541 km
Moc	480 KM
Norma EURO	EURO 5
Skrzynia biegów	manualna
Rodzaj napędu	6x2
Kolor nadwozia	pomarańczowy
VIN	WMA18SZZ0DM626028

OSIE, OPONY, HAMULCE

Zawieszenie przód	resor
Zawieszenie tył	poduszka
Oś 1	385/65 R22,5
Oś 2	315/80 R22,5
Oś 3	315/80 R22,5

WYGLĄD I OPCJE

ABS	✓
Elektryczne szyby	✓
Elektryczne lusterka	✓
Radio	✓
Centralny zamek	✓
Klimatyzacja	✓
Blenda	✓
Kabina	dzienna

MASA I ŁADOWNOŚĆ

Dł/Szer/Wys	11200 mm / 2530 mm / 3780 mm
Masa własna	19120 kg
Ładowność	6880 kg
DMC	26000 kg

INFORMACJE DODATKOWE

Pompa próżniowa 6 049 godzin pracy

Pompa HP 3 014 godzin pracy

Zatwierdzony jako samobieżny. maszyna robocza

Producent: **MAN**

Oznaczenie rynkowe: TGS 26.480

Podwozie bazowe 6x2-2 BL

Ciężarówka ma 2 osie skrętne (1. i 3. oś) i 1 oś napędową (2. oś)

Typ silnika: Diesel (EURO 5)

Pojemność skokowa / moc: 12 419 ccm / 353 kW

Masa własna: 19 890 kg

www.truckport.pl

email: info@truckport.pl

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Samobieżna maszyna robocza do czyszczenia
kanalizacji DA22

Masa całkowita pojazdu: 28 000 kg

Klimatyzacja i dodatkowe ogrzewanie

Długość x szerokość x wysokość: 11 200 x 2 550 x 3
780 mm

Pierwsza rejestracja: 12/09/2013

Nadwozie:

Producent: **Wiedemann & Reichhardt**

Rok budowy: 2013

Oznaczenie rynkowe: Super 2000 Typ 10.0 / 6.0 / 2000K

Nadbudowa do czyszczenia kanalizacji

- Zaprojektowany jako urządzenie do odzyskiwania
wody z filtrem samoczyszczącym

- Zbiornik osadu ok. 10 000 litrów brutto

- Zbiornik osadu z możliwością przechylania

- Zbiornik wody o pojemności ok. 6000 litrów brutto, w
kształcie litery U pod zbiornikiem osadu

- Zbiornik, zamykane dno i wypukłe dno z przodu
wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301

- Pompa z pierścieniem wodnym typu KW 4500 (4.500
cbm/h, 110 kW)

- Zwijacz węża ssącego DN 180 zaprojektowany dla
węża ssącego o długości 20 m

- Pompy wysokociśnieniowe Uraca P 3-45-70 (471 l/min,
150 bar, 13 KW)

- Duży bęben wysokociśnieniowy o długości ok. 330 m
DN 32

- Małe bębny wysokociśnieniowe z ok. 60 m węża
wysokociśnieniowego DN 13 każdy

Sterowanie SPS/CAN/BUS

Ochrona przed niskim poziomem wody

System sterowania i diagnostyki błędów

Zewnętrzna jednostka pompująca z JUROP VL14 (1400
litrów/min., 5 bar, 15 kW)

Podświetlana szafka urządzenia po prawej i lewej
stronie

Obudowa dźwiękowa

www.truckport.pl

email: info@truckport.pl

Uruchamianie silnika przełączane z szafy sterowniczej
Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Zdalne sterowanie radiowe z wyświetlaczem

Kamera cofania

Centralny układ smarowania

Hydrauliczna wciągarka linowa, udźwig 250 kg

Licznik metrów

Podwójny świetlny system ostrzegawczy typu Nissen

Rolka dociskowa

Praca w warunkach zimowych do - 10°C

Oświetlenie otoczenia 4 światła robocze

20 Wąż ssący DN 180 gumowy z kołnierzem
przyłączeniowym i częścią V Perrot

Rura ssąca DN 150 z zagięciem kanałowym

320 m wąż HP DN 32 gumowy Canalkler składający się z
2x 160 m DN 32

60 m wąż HP DN 13 gumowy Canalkler KSFA, KSFB

Z NIEMIEC, ŚWIETNY STAN, GOTOWY DO PRACY!

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!

tel. +48 77 400 38 40

www.truckport.pl

email: info@truckport.pl

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.