

BUCHER C202 PM2.5 PM10 ZAMIATARKA ULICZNA



Numer ref.:	G200266
Typ pojazdu	Zamiatarki
Data I rej. / Rok prod.	03/2020
Przebieg	63173 km / 6069 mth
Moc	84 KM
Norma EURO	EURO 6
Skrzynia biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4x2
Kolor nadwozia	żółty
VIN	TEBC20BV1LKV08716

OSIE, OPONY, HAMULCE

Rozstaw osi	1550 mm
Oś 1	6.5 R10
Oś 2	225/75 R10
Hamulce przód	tarczowe
Hamulce tył	tarczowe

MASA I ŁADOWNOŚĆ

Dł/Szer/Wys	4270 mm / 1315 mm / 1985 mm
Masa własna	2850 kg
Ładowność	1650 kg

INFORMACJE DODATKOWE

Układ napędowy - Bezstopniowy napęd hydrostatyczny

Prędkość robocza 0-16 km/h

Prędkość jazdy 0-50 km/h*

Zdolność pokonywania wzniesień do 30%

Niskoemisyjny silnik wysokoprężny Typ R754EU6C

Klasa emisji spalin EU 6

Pojemność skokowa 2970 cm³

Moc 62 kW / 84 KM

Moment obrotowy 270 Nm

Zbiornik paliwa 52 l

Układ elektryczny 12 V

Wąż ssący z dyszami wodnymi do tłumienia pyłu

Duży zbiornik o pojemności 2 m³ z sitami z drutu klinowego do filtrowania zużytej wody

Układ wentylatora na górze zbiornika zapewniający optymalny przepływ powietrza

Dwie łatwe do czyszczenia siatki wewnątrz zbiornika zapobiegające zatykaniu przez liście

Dysze wodne do maksymalnego tłumienia pyłu regulowane na szczotkach

Szeroki wlot ssący 815 mm ze standardową funkcją „hop”

System szczotek pchanych z indywidualnie regulowanymi i zabezpieczonymi przed uderzeniami ramionami szczotek we wszystkich trzech kierunkach

System recyrkulacji 250 l z doskonałą dostępnością i pompą na zawiasach

Stalowy, łatwy w naprawie 152 l zbiornik świeżej wody o niskim punkcie ciężkości

Tempomat w trybie roboczym

Hydrostatyczny układ napędowy automatycznie hamuje, gdy operator wyłączy napęd

Szeroka oś przednia, progresywny układ kierowniczy i stabilizator poprzeczny zmieniają napęd Bucher C202, aby zmniejszyć zmęczenie podczas długich przejazdów. Oś zwiększa stabilność i poprawia prowadzenie na drodze

Sygnał dźwiękowy dla bezpiecznego cofania, z przełącznikiem cichej pracy w nocy

Kamera cofania włącza się automatycznie po wybraniu biegu wstecznego

Automatycznie włączane mechaniczne osłony przeciwsłoneczne 142°

Podłokietniki zamontowane w obu drzwiach kabiny dla większego komfortu podczas jazdy

Regulowany kąt pochylenia i wysięg kolumny kierowniczy

Konstrukcja zawieszenia Glide II dla lepszej jazdy zamiataarką, dodatkowo redukująca wibracje całego ciała i zmęczenie operatora

Przednia szyba ogrzewana od podłogi do sufitu, zapewniająca maksymalną bezpośrednią widoczność wlotu ssącego pod i nad gałęziami itp.

Duże szklane panele podłogowe i zdejmowana centralna szyba podłogowa ułatwiają czyszczenie i

www.truckport.pl
email: info@truckport.pl

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

zapewniają najlepszą widoczność

Regulacja temperatury w kabinie za pomocą klimatyzacji lub klimatyzacji

Radio z DAB+ i gniazdami na karty SD i odtwarzacze MP3