

HAKO CITYMASTER CM2200 ZAMIATARKA ULICZNA



Numer ref.:	G180456
Typ pojazdu	Zamiatarki
Marka	Inne
Data I rej. / Rok prod.	06/2017
Przebieg	38165 km / 3958 mth
Moc	80 kW
Skrzynia biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4x2
VIN	WMU2X56EHWC0050

MASA I ŁADOWNOŚĆ

Dł/Szer/Wys	4970 mm / 1455 mm / 2340 mm
Masa własna	3863 kg
Ładowność	2500 kg
DMC	6000 kg

WYGLĄD I OPCJE

ABS	✓
Elektryczne lusterka	✓
Podgrzewane lusterka	✓
Radio	✓
Klimatyzacja	✓
Blokada mostów	✓
Hydraulika wywrotu	TAK

INFORMACJE DODATKOWE

Silnik - VM R754 EU6 D3 4-cylindrowy turbo diesel

Pojemność silnika / Moc - 2 970 cm³ / 80 kW (109 HP)
przy 2 600 obr./min.

Maks. moment obrotowy - 420 NM przy 1 100
obr./min.

Prędkość jazdy - Napęd hydrostatyczny, napęd na tylne koła, tryby pracy: tryb transportowy z automatyczną kontrolą prędkości i obciążenia; tryb pracy ze stałą prędkością, zmiana z trybu jazdy do trybu pracy ze stałą prędkością; tryb transportu do 62 km/h, standardowy układ kierowniczy, zmiana z trybu jazdy do trybu pracy do 25 km/h, sterowanie wszystkich kół; tryb pracy do 15 km/h, sterowanie wszystkich kół; tryb cofania do 10 (25) km/h.

Praca - Wysokociśnieniowa hydraulika dostosowująca

www.truckport.pl

email: info@truckport.pl

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

się do obciążenia, o zmiennej wydajności; Trzy różne tryby pracy: ECO/Standardowy/MAX. Zmiana trybu pracy za pomocą jednego przycisku. Wentylator turbiny ssącej z niezależną regulacją prędkości obrotowej; Dodatkowe funkcje w opcjonalnym pakiecie wielofunkcyjnym.

System mocowania narzędzi - Przedni trójkąt sprzęgowy do szybkiej wymiany narzędzi, kulowy system do szybkiej zmiany narzędzi z tyłu.

Rama, podwozie, hamulce - Stalowa rama z dwiema osiami, sprężyny z amortyzatorami, stabilizator tylnej osi, cztery punkty mocowania dla standardowego podnośnika, dwuobwodowy układ hamulcowy ABS, zmienna hydrostatyczna siła hamowania, niezależny mechanizm hamulca postojowego działającego na tylną oś.

Koła i opony - Opony standardowe: 255/75 R16C
Opony szerokie: 285/65 R16C

Kabina - Dwuosobowa, komfortowa kabina, regulowana kolumna kierownicy, wygodne fotele, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, sterowanie wszystkimi funkcjami zmiatania za pomocą jednej ręki, rozpoczęcie zmiatania za pomocą jednego przycisku, pamięć przechowująca wszystkie ustawienia parametrów roboczych.

System zmiatający - Dwie szczotki 900 mm, szerokość zmiatania do 2 500 mm, dysza ssąca 800 mm na kółkach.

Zbiornik - V2A zbiornik ze stali nierdzewnej 2,2 m³, pojemność brutto 1 895 l, pojemność użytkowa 1 710 l.

Długość/szerokość/wysokość - 4 900 mm / 1 300 mm / 2 054 mm

Rozstaw osi / szerokość toru jazy - 2 190 mm / 1 054 mm

Masa całkowita pojazdu - 6 000 kg

Dopuszczalny nacisk na oś - 3 200 kg / 3 200 kg

Waga pustej maszyny - 3 540 kg

Ładowność - do 2 460 kg

Pełna specyfikacja na stronie producenta

<http://www.hako-outdoor.pl/wp-content/uploads/2017/04/Citymaster-2200.pdf>