

MAN TGS 26.480 6x2 EURO5 POJAZD ASENIZACYJNY



Numer ref.:	G170467
Typ pojazdu	Kanalizacyjny
Marka	MAN
Data I rej. / Rok prod.	04/2012
Przebieg	243728 km
Moc	480 KM
Norma EURO	EURO 5
Skrzynia biegów	manualna
Rodzaj napędu	6x2
Kolor nadwozia	pomarańczowy
VIN	WMA18SZZ8CM588305

OSIE, OPONY, HAMULCE

Zawieszenie przód	resor
Zawieszenie tył	poduszka
Oś skrętna	TAK

WYGLĄD I OPCJE

ABS	✓
Elektryczne szyby	✓
Elektryczne lusterka	✓
Podgrzewane lusterka	✓
Radio	✓
Centralny zamek	✓
Klimatyzacja	✓
Blenda	✓
Luk dachowy	✓
Kabina	Dzienna
Hydraulika wywrotu	TAK
CB Radio	TAK

MASA I ŁADOWNOŚĆ

Dł/Szer/Wys	11100 x 2550 x 3800 mm
Masa własna	19 890 kg
Ładowność	8110 kg
DMC	28000 kg

INFORMACJE DODATKOWE

Pompa próżniowa 5731 godzin pracy

Pompa HP 3638 godzin pracy

Zatwierdzony jako samodzielny. Maszyna robocza

Producent: MAN

Model: TGS 26.480

Podstawa podwozia 6x2-2 BL

Posiada 2 osie skrętne (1. i 3. oś) oraz 1 oś napędową (2. oś)

Typ silnika: Diesel (EURO 5)

Pojemność / moc: 12 419 ccm / 353 kW

Masa własna 19 890 kg

www.truckport.pl

Samojezdna oczyszczalnia ścieków DAZ

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

email: info@truckport.pl

Waga całkowita: 28 000 kg

Klimatyzacja i ogrzewanie postojowe

Długość x szerokość x wysokość: 11100 x 2550 x 3800 mm

Pierwsza rejestracja: 25 kwietnia 2012

Budowa:

Producent: Wiedemann & Reichhardt

Nazwa rynku: Super 2000 typ 10.0 / 6.0 / 2000K

Budowa oczyszczalni ścieków

Zaprojektowany jako rekuperator wody z filtrem samoczyszczącym

- Pojemnik na szlam ok. 10 000 litrów brutto
- Pojemnik na szlam można przechylać
- Zbiornik na wodę ok. 6000 litrów brutto, w kształcie litery U pod osadnikiem
- Pojemnik, podstawa zamknięcia i wklęsła podstawa z przodu wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301

Pompa z pierścieniem wodnym typu KW 4500 (4500 cbm / h, 110 kW)

Zwijacz węża ssącego DN 180 przeznaczony do węża ssącego o długości 20 m

Pompy wysokociśnieniowe Uraca P 3-45-70 (471 l/min, 150 bar, 13 kW)

Duży bęben wysokociśnieniowy na ok. 330 m DN 32

Małe bębny HP z ok. 60 m węžem HP DN 13 każdy

Sterowanie PLC / CAN / BUS

Alarm niskiego poziomu wody

System kontroli błędów i diagnostyki

Zewnętrzny zespół pompy z JUROP VL14 (1400 l/min, 5 bar, 15 kW)

Szafa sprzętowa oświetlona z prawej i lewej strony

Izolacja akustyczna

Uruchamianie silnika może być sterowane z szafy sterowniczej

Pilot radiowy z wyświetlaczem

kamera cofania

www.truckport.pl
email: info@truckport.pl

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Centralny układ smarowania

Wciągarka hydrauliczna, obciążenie 250 kg

Licznik metrów

System podwójnych lamp ostrzegawczych Nissen

Rolka dociskowa

Praca w zimie do - 10 C °

Oświetlenie otoczenia 4 światła robocze

20 Gumowy wąż ssący DN 180 z kołnierzem
przyłączeniowym i kształtką V Perrot

Rura ssąca DN 150 z wkładem ściekowym

320 m wąż wysokociśnieniowy DN 32 przewód gumowy
składający się z 2x 160 m DN 32

60 m wąż wysokociśnieniowy DN 13 KSFA, przewód
gumowy KSFB

Z NIEMIEC, ZADBANA, GOTOWA DO PRACY!

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!

tel. +48 77 400 38 40

www.truckport.pl

email: info@truckport.pl

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.